

PRODUKTDATABLAD

LEDinestra 40 200 ° 6 W/2700 K S14s

LEDinestra® | Rørformede LED-lyskilder



Anvendelsesområder

- Ideel til spejlbelysning
- Hoteller, restauranter
- Anvendelser i hjemmet
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

Produktfordele

- Lang levetid op til 15.000 timer
- Lavt energiforbrug
- God farvegengivelse

Produktegenskaber

- LED-alternativ til rørformede glødepærer
- Ensartet belysning
- Kviksølvfri lyskilder
- Kolben er lavet i glas



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|--|-----------------------|
| Nominal wattforbrug | 6 W |
| Wattforbrug | 6.00 W |
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Tilsvarende lampe effekt | 40 W |
| Nominal strømstyrke | 28 mA |
| Type strøm | Alternativ strøm (AC) |
| Startstrøm | 0,6 A |
| Driftsfrekvens | 50...60 Hz |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B) | 300 |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 500 |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,80 |


Fotometriske data

| | |
|---|-----------|
| Lumen | 470 lm |
| Nominal effektiv lysstrøm 90° | 470 lm |
| Belysnings effektivitet | 78 lm/W |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev | 0.70 |
| Farvetemperaturer | Varm hvid |
| Farvetemperatur | 2700 K |
| Farvegengivelsesindex | ≥80 |
| Lysfarve | 827 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdcn |
| Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 | 0.80 |

Lystekniske data

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Udstrålingsvinkel | 200 ° |
| Opvarmningstid (60 %) | < 0.50 s |
| Opstarttid | < 0.5 s |
| Nominal strålevinkel (halv spids) | 200.00 ° |

DIMENSIONER & VÆGT



| | |
|--|-----------|
| Total længde | 500.00 mm |
| Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut. | 500,00 mm |
| Diameter | 29 mm |
| Maksimum diameter | 29 mm |
| Produktvægt | 115,00 g |

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

| | |
|--------------------------------|------------|
| Omgivelsestemperatur | 0...+30 °C |
| Max. tilladt temp. på TC punkt | 50 °C |

Levetid

| | |
|----------------------------------|---------|
| Nominel levetid | 15000 h |
| Antal tænd/sluk | 100000 |
| Lumenvedligeholdelse ved endt le | 0.70 |
| Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t | ≥ 0.90 |

YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse) | S14s |
| Kviksølvindhold | 0.0 mg |
| Kviksølvfri | Ja |
| Design/version | Mat |

EVNER

| | |
|----------|----|
| Dimmable | No |
|----------|----|

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|--|------------------|
| Energiklasse | A+ ¹⁾ |
| Energiforbrug | 6.00 kWh/1000h |
| Beskyttelsestype | IP20 |
| Standarder | CE |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0 |

¹⁾ Energy efficiency class (EEC) on a scale of A++ (highest efficiency) to E (lowest efficiency)





Landspecifikke kategoriseringer

| | |
|---|-----------------------------|
| Internationalt kodesystem for lyskilder | DRL/F-6/827-230-S14S-29/500 |
| Ordreference | LEDINESTRA40 6W |

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

| | |
|---|-----------|
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | S14s |
| Længde | 500.00 mm |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 29 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer) | 29 mm |
| EPREL ID | 127484 |

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|---|---|
|  | PRODUKTDATABLAD LEDInestra 40 200 6 W 2700K S14s DATASHEET |
|  | Declarations of conformity EC Declaration LEDInestra-non_DIM |
|  | IES file (IES) AC18702_LEDINESTRA 6W 827 230VFR S14 |
|  | LDT file (Eulumdat) AC18702_LEDINESTRA 6W 827 230VFR S14 |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075817777 | Folding box 1 | 33 mm x 50 mm x 507 mm | 167.00 g | 0.84 dm ³ |
| 4058075817784 | Shipping box 10 | 570 mm x 215 mm x 155 mm | 1680.00 g | 19.00 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.