



1.	Unikt märkningskod för produkttyp	ROYAL Stahl K6490
2.	Avsedd användning	Rumsuppvärmning för fasta bränslen i byggnader utan vattenuppvärmning
3.	Tillverkaren	Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. 2800 Tatabánya-Ungern Tel: +36 34 512 400 Fax: +36 34 512 401 info@fireplace.de www.fireplace.hu
4.	Auktoriserade representant	Fireplace Kft. verkställande direktör Hr. Karl G. Pflaumbaum Vértanúk tere 4. 2800 Tatabánya-Hungary Tel: +36 34 512 400 Fax: +36 34 512 401 info@fireplace.de www.fireplace.h
5.	System för bedömning och kontroll av byggprodukters prestanda enligt bilaga V system 3	
6.	Det anmälda provningslaboratoriet bekräftar en första provning enligt system 3	
	Testlaboratorium /testlaboratorium nr.	Strojírenský zkušební ústav, s.p. Testing Laboratory Hudcova 424/56b 621 00-Brno Tjeckiska republiken 1015
	Provningsrapport nr/ testrapportdatum	30-15186 21.10.2020
7.	Harmoniserad teknisk specifikation	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
8.	Väsentliga egenskaper	prestanda
	Brandsäkerhet	kriterierna är uppfyllda.
	Reaktion vid brandpåverkan	A1
	Säkerhetsavstånd till brännbart material i mm	golvet / värmebeständig golvplatta på sidan 800 på baksidan 150 på framsidan 800
	Risk för brand genom att brinnande bränsle faller ut	kriterierna är uppfyllda.
	Rengörbarhet	kriterierna är uppfyllda
	Utsläpp av förbränningsprodukter	brännved CO(0,0853%) (1066 mg/Nm³)
	Yttemperatur	kriterierna är uppfyllda.

Elsäkerhet	NPD
Utsläpp av farliga ämnen	NPD
Maximalt vattenarbetstryck	NPD
Rökgasens temperatur vid nominell avgiven värmeeffekt i mätsektionen	brännved 211 °C
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt vid utsläpp (avgasrörmuffen)	brännved 294°C
Mekanisk hållfasthet	kriterierna är uppfyllda.
Värmeeffekt	kriterierna är uppfyllda.
Nominell värmeeffekt	brännved 6 kW
Rummets uppvärmningskapacitet (rymdvärme)	brännved 6,6 kW
Värmekapacitet på vattensidan (vattenprestanda)	NPD
Verkningsgrad	brännved $\eta(81,1\%)$


9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 motsvarar den deklarerade prestandan enligt punkt 8. Tillverkaren enligt nummer 3 är ensam ansvarig för utarbetandet av denna prestandadeklaration.

Undertecknad för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

Hr. Karl G.Pflaumbaum, verkställande direktör

Tatabánya. 28.12.2021
(Datum och ort)

FIREPLACE KFT.
2800 Tatabánya,
Vértanúk tere 4.


.....(underskrift).....