



Montering af Spa

BAUHAUS Montageservice arbejder for dig som kunde. Vi tilbyder montering og installation af nyindkøbte varer, til en fast pris, som du får når du køber dine varer. Du slipper for at bruge tid på at finde håndværkere og indhente tilbud. Du bliver i stedet kontaktet af vores faste håndværkere, som er specialister på det område som omfatter dit produkt. I finder sammen et tidspunkt der passer for montering. Vi garanterer at alle vores samarbejdspartnere er uddannede, samt at de overholder alle gældende forskrifter inden for deres branche.

For at kunne give dig et fast tilbud, har vi brug for nogle informationer fra dig. Vi skal vide hvilken type spa du skal have monteret. Vi vil også gerne vide om der er andet arbejde vi skal udføre, så som nedtagning og bortkørsel af eksisterende spa.

Du er som kunde ansvarlig for at alle varer/materialer er på arbejdsstedet, når arbejdsopgaven skal startes. Medmindre andet er aftalt med BAUHAUS, da du købte/bestilte dine varer. Behøver du hjælp til hvor meget, eller hvilke materialer du har brug for, vil en af vores sælgere hellere end gerne hjælpe dig.

Ved arbejdet montering af spa, indeholder punktet montering af badekar, tilslutning af vand og afløb samt el. Spaen monteres efter leverandørens forskrifter.

Forudsætninger Spa

For en vellykket gennemførelse af arbejdet i henhold til dit tilbud, gælder følgende forudsætninger. Hvis det viser sig ved montering, at en eller flere forudsætninger ikke er opfyldt, kan der tilkomme en ekstra omkostning, der afholdes af kunde (ordrebestiller), for at hjælpe til gennemførelse af arbejdet.

- Kunden har ansvar for at spaen kan komme ind i rummet, hvor det skal monteres.
- Alt materiale som skal anvendes til udførelsen af arbejdet, skal stå klar der hvor arbejdet skal udføres, medmindre andet er aftalt med BAUHAUS.
- Gulvet skal være af sådan stand, så det kan holde til badekaret total vægt.
- Eksisterende badekar skal være demonteret af kunden, hvis dette ikke er købt i BAUHAUS.
- Vandtilførslen til spaen skal være fremtrukket. Afstanden fra armaturet på spaen, og hen til eksisterende vandinstallation må max være 1,5 meter.
- Tilkobling til vand sker med den medfølgende slange.

Tjekliste ved Spa

- Spa
- Badekars armatur
- Ben/opklodsning til badekaret
- Afløbs kit
- Tilslutnings slange

Tanker ved Spa

- Placering af gulvafløb
- Hvor sidder badekarsarmaturet til påfyldning.
- Dørhul - kan badekarret komme ind.
- El skal være fremtrukket efter gældende regler.
- Tilkoblingslange skal være tilstrækkelig lang.