



Montering af Badvask

BAUHAUS Montageservice arbejder for dig som kunde. Vi tilbyder montering og installering af nyindkøbte vare, til en fast pris, som du får når du køber dine varer. Du slipper for at bruge tid på at finde håndværkere og indhente tilbud. Du bliver i stedet kontaktet af vores faste håndværker, som er specialist på det område som omfatter dit produkt. I finder sammen et tidspunkt der passer for montering. Vi garanterer at alle vores samarbejdspartnere er uddannet, samt at de overholder alle gældende forskrifter inden for deres branche.

For at kunne give dig et fast tilbud, har vi brug for nogle informationer fra dig. Vi skal vide hvilken type badvask du skal have monteret. Vi behøver også at vide om du skal have hjælp med andet arbejde.

Du er som kunde ansvarlig for at alle varer/materialer er på arbejdsstedet, når arbejdsopgaven skal startes. Medmindre andet er aftalt med BAUHAUS, da du købte/bestilte dine varer. Behøver du hjælp til hvor meget, eller hvilke materialer du har brug for, vil en af vores sælgere hellere end gerne hjælpe dig.

Ved arbejdet montering af badvask, indeholder punktet demontering af eksisterende vask og armatur, samt montering af den nye vask. Alle badvaske monteres efter leverandørens foreskrifter. Eventuelle synlige skruehuller, fyldes med transparent vådrumssilikone.

Forudsætninger Badvask

For en vellykket gennemførelse af arbejdet i henhold til dit tilbud, gælder følgende forudsætninger. Hvis det viser sig ved montering, at en eller flere forudsætninger ikke er opfyldt, kan der tilkomme en ekstra omkostning, der afholdes af kunde (ordrebestiller), for at hjælpe til gennemførelse af arbejdet.

- Alt materiale som skal anvendes til udførelsen af arbejdet, skal stå klar der hvor arbejdet skal udføres, medmindre andet er aftalt med BAUHAUS.
- Væggen hvor badvasken skal monteres skal være i fast konstruktion.
- Balofix eller åbne/lukke ventil til vandet skal være funktionsdygtige, og findes i samme rum som hvor vasken monteres.
- Afløbet som vasken skal sættes til, skal være i nærheden af vasken.
- Der må ikke være nogen skjult rørføring bag ved vasken.
- Arbejdsstedet skal være ryddet for løst inventar.

Tjekliste ved Badvask

- Badvask
- Armatur
- Bundventil
- Vandlås
- Afløbsrør
- Skruer og pluks
- Vådrumssilikone
- Koblinger
- Manchetter til afløb
- Vægkonsoller

Tanker ved Badvask

- Er væggen i fast konstruktion
- Afløbets placering
- Er der åbne/lukke ventiler til vandet