



Montage af Håndklædetørrer - Kombi

BAUHAUS Montageservice arbejder for dig som kunde. Vi tilbyder montering og installering af nyindkøbte varer, til en fast pris, som du får når du køber dine varer. Du slipper for at bruge tid på at finde håndværkere og indhente tilbud. Du bliver i stedet kontaktet af vores faste håndværkere, som er specialister på det område som omfatter dit produkt. I finder sammen et tidspunkt der passer for montering. Vi garanterer at alle vores samarbejdspartnere er uddannet, samt at de overholder alle gældende forskrifter inden for deres branche.

For at kunne give dig et fast tilbud, har vi brug for nogle informationer fra dig. Vi skal vide hvilken håndklædetørrer du vil have og vi skal også vide om der er specielle forudsætninger vi skal tage hensyn til.

Du er som kunde ansvarlig for at alle varer/materialer er på arbejdsstedet, når arbejdsopgaven skal startes. Medmindre andet er aftalt med BAUHAUS, da du købte/bestilte dine varer. Behøver du hjælp til hvor meget, eller hvilke materialer du har brug for, vil en af vores sælgere hellere end gerne hjælpe dig.

Ved arbejdet Montering af håndklædetørrer indgår følgende: Demontering af evt. eksisterende håndklædetørrer, montering og tilslutning af ny håndklædetørrer. Håndklædetørreren tilsluttes til eksisterende el og vandtilslutning.

Håndklædetørreren monteres efter leverandørens anvisninger.

Forudsætninger for montage af Håndklædetørrer - Kombi

For en vellykket gennemførelse af arbejdet i henhold til dit tilbud, gælder følgende forudsætninger. Hvis det viser sig ved montering, at en eller flere forudsætninger ikke er opfyldt, kan

der tilkomme en ekstra omkostning, der afholdes af kunde (ordrebestiller), for at hjælpe til gennemførelse af arbejdet.

- ☐ Max. Afstand fra håndklædetørrer til eksisterende eltilslutning må max være 1,5 meter.
- ☐ Eltilslutningen skal være fremtrukket og udført efter gældende regler og forskrifter. Hvis dette ikke er tilfældet kan der tilkøbes tilvalgsydelsen "trækning af el-kabel (synligt)" – Se tilvalgsydelse.
- ☐ Mange håndklædetørrer kræver en jordforbindelse. Dette kan tilbydes via montageservice.
- ☐ Er der let adgang til el og eltavle.
- ☐ Vandtilslutningen skal være fremtrukket og udført efter gældende regler og forskrifter. Hvis dette ikke findes, tilkøbes ydelsen "trækning af vandrør (synligt)"
- ☐ Vandtilslutningen skal være let tilgængelig
- ☐ Der skal være mulighed for at lukke for vandet.

Tjekliste Håndklædetørrer - Kombi

- ☐ Håndklædetørrer
- ☐ Skruer og pluks til rette væg materiale
- ☐ Evt. sanitetssilicone
- ☐ Tilslutningskoblinger og evt. slange

Tanker ved valg af Håndklædetørrer - Kombi

- ☐ Afstand fra håndklædetørrer til gulv, loft og evt. skabe og lignende